



Powered by

LOGUS PAMPA 330

LOGUS



Potencia Stand By	KVA	330
Potencia Prime	KVA	300
Factor de potencia		0,8
Tensión	V	380
Frecuencia	Hz	50
Motor diesel		FPT - C87TE4
Potencia Prime	HP	399
Cilindros		6
Inyección		directa common rail
Cilindrada	Lts.	8,7
Consumo al 80% de la carga	Lts/ hora.	44
Cap. tanque combustible	Lts	1000
Capacidad aceite de motor con filtro incluido	Lts	28
Cambio de aceite y filtro	Hs.	400
Tipo de combustible		Euro Diesel
Alternador		CRAMACO
Modelo		G2R 315SSB/4
Tipo		sin escobillas
Regulación de tensión		AVR
Precisión de tensión		+ - 0,5%
Distorsión armónica		> o = al 5%
Radio interferencia		G-VDE875
Panel de Control		Datakom 317
Cabina		Insonorizada
Dimensiones Versión Abierto (c/silenciador) Largo, ancho y alto	mm.	3300 x 1500 x 1850
Peso Versión Abierto	Kg.	2754
Dimensiones Versión Silent Largo, ancho y alto	mm.	4000 x 1500 x 2100
Peso Versión Silent	Kg.	3945