

LOGUS PAMPA 457

LOGUS



Potencia Stand By	KVA	457
Potencia Prime	KVA	415
Factor de potencia		0,8
Tensión	V	380
Frecuencia	Hz	50
Motor diesel		FPT C13TE5
Potencia Prime	HP	504
Cilindros		6
Inyección		directa common rail
Cilindrada	Lts.	12,8
Consumo al 80% de la carga	Lts/ hora.	73
Cap. tanque combustible	Lts	1160
Capacidad aceite de motor con filtro incluido	Lts	35
Cambio de aceite y filtro	Hs.	400
Tipo de combustible		Euro Diesel
Alternador		CRAMACO
Modelo		G2R 315SA/4
Tipo		sin escobillas
Regulación de tensión		AVR
Precisión de tensión		+ - 0,5%
Distorsión armónica		> 0 = al 5%
Radio interferencia		G-VDE875
Panel de Control		Comap MR15
Cabina		Insonorizada
Nivel de ruido	db	72 Db a 7 metros
Dimensiones Versión Abierto (c/silenciador) Largo, ancho y alto	mm.	4206 x 1640 x 1400
Peso Versión Abierto	Kg.	3300
Dimensiones Versión Silent Largo, ancho y alto	mm.	4206 x 1640 x 2300
Peso Versión Silent	Kg.	5150